



WS Porti 1 / 12

Farklı Taban Seçenekleri ile Portatif Numune Alma Cihazı

WaterSam Vakumlu örnekleme dahil olmak üzere yeni fikirleri içeren bir örnekleyicidir. GSM/GPRS modemle uzaktan erişime hazır halde gelmektedir.

MicroSam Kontrol ünitesi ve dozlama ünitesi tüm uygulamalarınızda zaman, olay ya da hacim orantılı örnekleme ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere tek parça olarak tasarlanmıştır.

Yalnızca zaman orantılı örnekleme için tek şişeli kompozit konteynerli WS Porti 1S önerilir.

WatchSam Cihazda yerleşik oto kontrol mekanizması cihazı korur ve servis gerektiren durumlarda uyarır. Ayrıca SMS mesaj sistemiyle kayıtlı cep telefonuna uyarı mesajları gönderebilir.

PortiSam Temel örnekleme ünitesi tek başına ya da isteğe bağlı olarak konteyner tabanı ile birlikte seçilebilmektedir.



Porti 12 Pasif Soğutmalı Kompozit Taban

WS Porti 1: 1 Şişeli Pasif Soğutmalı Kompozit Taban

WS Porti 12: 1x20L, 1x6,4L, 12x1L, 5x1L Şişeli Pasif Soğutmalı Kompozit/Sıralı Taban



Porti24 daha uzun bir dağıtıcı kol ile 24x1L şişe setine örnekleme yapabilmektedir.

Gerektiği durumlarda 30L'lik kompozit numune kabı da örnekleme için kullanılabilir.

Porti24 taşıma esnasında bir bağ ile daha güvenle taşınabilir.



Porti 12T/24T örneklerin saha şartlarında soğutulması gerektiği durumlarda kullanışlıdır.

12T: 1x6.4L, 1x10.4L, 12x1L PE Şişe ya da 12x0.9L Cam Şişe

24T: 4x6.4L, 24x1L PE Şişe veya 12x0.9L Cam Şişe



Taban, 230V, 12/24VDC ile çalışan termostat kontrollü kompresörlü soğutma ünitesi içerir.

İç sıcaklığı -18 ila +10°C arasında sabit tutabilmektedir.

Opsiyon olarak tekerlekli taşıma el arabası da mevcuttur.

WS Porti Teknik Bilgi

(Seçenekler işaretlenmiştir. Bildirim yapmadan teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır. Hatalar hariçtir)

| | |
|---|---|
| Örnekleme Metodu | Vakum Pompası |
| Dozlama Şişesi | DURAN 50 Borosilicate Cam |
| Örnekleme Hacmi | 20 – 200 ml |
| Emiş Yüksekliği | 6 m |
| Distribütör | Endirekt, Motorize |
| Distribütör Hortumu | Çap 15 mm, Silikon |
| Pompa | Paslanmaz Çelik Başlıklı Vakum/Basınç Pompası Ve 24V DC Motoru (5m Yükseklikte 0,5m/Saniye Emiş Hızı) |
| Gövde Kontrol | Tip 304, Paslanmaz Çelik (V2A), IP 55 Mikroişlemci Kontrollü, 4 Butonlu Dokunmatik Klavye, 4 X 20 Sütun LCD Ekran, Gerçek Zamanlı Saat Ve 5 Yıllık Ram Batarya Back-Up |
| Yazılım(software) | Menü Tabanlı 9'a Kadar Kullanıcı Tanımı Kolay Örnekleme Programı Kurulumu Simultane Çalışabilen Örnekleme Programları İşlem Detaylarının Kaydı. |
| Debi Sinyali Girdisi | Analog: 0/4 – 20 mA Dijital: Potential-Free Contacts (min. impulse = 50 ms) |
| Olay Sinyalleri | Potential-Free Contacts (Impulse Duration 1s – 99 Min) |
| Arayüz | RS 232 veya RS 485 |
| Uzaktan Erişim | Modem/GSM-Modem (opsiyonel) |
| Elektriksel Veriler | 24V DC / maks. 30 W |
| Entegre Şarj | 230V AC / maks. 53 VA |
| Boyutlar | Y x G x D(mm): 430 x 415 x 290 |
| Örnek WS Porti | 13.5 kg (batarya hariç) |
| Porti 12 | Y x G x D (mm): 380 x 480 x 320 Yaklaşık Ağırlık: 4.5 kg |
| Porti 24 | Y x G x D (mm): 310 x 566 x 350 Yaklaşık Ağırlık: 7 kg |
| Porti 12 T Soğutmalı Taban (PU izolasyonlu PE) | Y x G x D (mm): 415 x 710 x 360 mm Yaklaşık Ağırlık: 18.5 kg |
| Porti 24 T Soğutmalı Taban (PU izolasyonlu PE) | Y x G x D (mm): 455 x 920 x 500 Yaklaşık Ağırlık: 23.5 kg |
| Kompresör Soğutucu | 12/24 V DC; 6 A Batarya Kontrollü (Harici Batarya Gereklidir) 100 - 240 V AC; 1.3 - 0.7 A CFC İçermeyen Gaz |

Taban ve Şişe Seçenekleri



1 x 6.4 L



5 x 1 + 1 x 6.4 L



12 x 1 L



WS Porti T Box
1 x 10 L



WS Porti T Box
12 x 1 L



WS Porti T Box
Verteilerplatte oben



WS Porti 24 T Box
4 x 6.5 L



WS Porti 24 T Box
24 x 1 L



Porti 24 T Box
Verteiler oben



WS Porti 24 Taban
1 x 10 L + Kapak



WS Porti 24 Taban 24 x 1 L



WS Porti 24 Taban Dağıtıcı ile Birlikte



Envita Su Analiz Cihazları ve Çevre Teknolojileri
Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Gazi Mahallesi Şenol Caddesi. No:22/2
Yenimahalle/Ankara

Tel: 0312 2225606
Fax: 0312 2212164
bilgi@envita.com.tr
www.envita.com.tr

